

BöttcherTop 1006 Dual

Stripbare lakplaat voor (spot)lakken met dispersie- en UV-lak

→ Drukprocedé	In-line lakunits
→ Bekledingsdikte	Smetringhoogte
→ Substraten	Papier en karton
→ Inktsoorten	Dispersie- en UV-lak
→ Wasmiddelen	Water, conventioneel, UV

Toepassing

→ Hydrofiele en anti-statische toplaag	- Hoge lakoverdracht - Zeer geringe inktopbouw op de delen door optimale vochtverdeling - Verlengde reigings intervallen - Minder reinigingstijd
→ Stripvlak vervaardigd uit poly-urethaan	- Geschikt voor dispersie- en UV-lak - Geschikt voor conventionele wasmiddelen en UV-wasmiddelen, met uitzondering van aceton en ether
→ Zeer gladde toplaag	- Geen oppervlaktestructuur zichtbaar (ook niet in hoogglans en matte UV-lakken) - Probleemloze inzet in snijplotters
→ Hoge reliefdiepte	- Onberispelijk lakken van welke vorm dan ook - Zeer geringe opbouw langs de randen van lakvormen - Geen inschiet door vervuilde vellen
→ Opbouw zonder stoffen tussenlaag	- Eenvoudig snijden op iedere snijplotter - Biedt mogelijkheden tot het snijden van zeer gecompliceerde vormen - Extreem scherpe snijkanten - Vermindert ongewenste lakopbouw
→ Gecontroleerd strippen	- Snel en eenvoudig stripbaar - Gelijkmatige scheiding van de lagen

Eigenschappen / Voordelen

Samenstelling

Drager:	Polyester 0,35 mm
Striplaag:	BT1006 / 1,15 mm: 0,8 mm BT1006 / 1,35 mm: 1,0 mm

Toplaag

Kleur:	Helder blauw
Afwerking:	Vlak geperst
Ruwheid(Ra):	0,1 – 0,4 µm
Microhardheid:	80° Shore A



Fysieke eigenschappen

Totale hardheid:	84° Shore A
Inscheurweerstand:	> 2000N/50 mm
Indaling bij 500N/50 mm:	< 0,5%
Dikteverlies na Opspannen en inlopen:	< 1%

Stripeigenschappen

Reliefdiepte:	BT 1006 / 1,15 mm: 0,8 mm BT 1006 / 1,35 mm: 1,0 mm
Scheidingskracht:	5N / cm (+/-1)

Dikte

Nominal dikte BT 1006 / 1,15 mm:	1,15 mm (+/- 0,05 mm)
Nominal dikte BT 1006 / 1,35 mm:	1,35 mm (+/- 0,05 mm)
Maximale vervorming per doek van max. 1 m²:	+/- 0,015 mm